

TECTROL METHAFLEXX HC-M PLUS



Legújabb generációs, speciális motorolaj helyhez kötött gázmotorokhoz

Alkalmazási javaslatok*:
 nagy teljesítményű kenőanyag helyhez kötött gázmotorokhoz

TECTROL METHAFLEXX ZS PLUS



Legújabb generációs, speciális motorolaj helyhez kötött gázmotorokhoz, előbefecskendezéses gázmotorokhoz és növényi olajjal működtetett gázmotorokhoz

Alkalmazási javaslatok*:
 nagy teljesítményű kenőanyag helyhez kötött gázzal és növényi olajjal működtetett motorokhoz

TECTROL METHAFLEXX ZS

Gázmotor-olaj helyhez kötött gázmotorokhoz

Alkalmazási javaslatok*:
 nagy teljesítményű kenőanyag helyhez kötött gázmotorokhoz

TECTROL METHAFLEXX D

Nagy teljesítményű kenőanyag speciálisan helyhez kötött gázmotorhoz, amelyet minden nemű biogázzal működtetnek (szennyvíziszap-, depónia-, trágyagáz stb.). Magas alkáli tartalékainak és aktív korrózióvédő inhibitorainak köszönhetően a lehető legmagasabb védelmet biztosítja a biogázokra jellemző magas savkoncentráció és korrozív összetevők ellen. Így az erősen korrozív gázokkal való működtetés esetében is lehetővé teszi a hosszú olajcsere intervallumokat. Kiválóan alkalmas a nem agresszív gázokkal (földgáz, cseppfolyós földgáz) működtetett motorok kenésére is, ha a motorgyártó engedélyezi a max. 1 tömegszázalék hamutartalmat.

Alkalmazási javaslatok*:
 nagy teljesítményű kenőanyag helyhez kötött gázmotorokhoz

TECTROL METHAFLEXX NG

Cinkmentes, nagy teljesítményű kenőanyag speciálisan a kipufogógáz katalizátoros és hőcserélős gázmotorokhoz, de a feltöltéses és szegénykeveréses szívómotorokhoz is, minden olyan vezető gázmotorgyártó által jóváhagyott, amelyek esetében a hamutartalomnak 0,5 tömegszázalék alatt kell lennie.

Alkalmazási javaslatok*:
 nagy teljesítményű kenőanyag helyhez kötött gázmotorokhoz

KÉTÜTEMŰ MOTOROLAJOK

TECTROL 2-TAKT MIX UNIVERSAL

Kétütemű motorolaj minden olajbefecskendező és előkeverő kenési rendszerhez

Alkalmazási javaslatok*:
 API TC

PLANTO TWIN S



Nagy teljesítményű, kétütemű motorolaj olajbefecskendező és előkeverő kenési rendszerekhez, környezetkímélő és biológiailag gyorsan lebomló

Alkalmazási javaslatok*:
 API TC, Jaso FC, NMMA-TC-W3

TITAN 2T 100 S

Első osztályú, teljesen szintetikus, kétütemű motorolaj minden típusú egyedi és vegyes kenési rendszerrel ellátott kétütemű motorhoz, a gyártó által ajánlott 1:100 olaj - üzemanyag arány alatt

Alkalmazási javaslatok*:
 API TC, Jaso FD,
 ISO-L-EGD