

HAJTÓMŰOLAJOK

TECTROL MULTIGEAR PLUS 8090 SAE 80W-90

EP univerzális, SAE 80W-90, HC-szintézis technológiával előállított, többfokozatú, könnyűfutasú jellemzőkkel rendelkező hajtóműolaj minden olyan hajtóműhöz amelyekhez a SAE 80W, SAE 85W/85W-90 és SAE 90 kategóriájú olajok ajánlottak.

Alkalmazási javaslatok*:

Ford, Scania (STO 1:0),
API GL-4/GL-5

Jóváhagyások:

MAN M 3343 M típus, MAN 341 E2 típus,
ZF TE-ML 02B/05A/12E/16B/17B/19B

TECTROL MULTIGEAR EP 8090 SAE 80W-90

Többfokozatú EP hajtóműolaj sebességváltóhoz és differenciálművekhez

Alkalmazási javaslatok*:

API GL-4/GL-5

TECTROL UNIGEAR 80 SAE 80W

Hajtóműolaj szinkron és aszinkron sebességváltóhoz

Alkalmazási javaslatok*:

Ford, VW,
API GL-4

Jóváhagyások:

MB-jóváhagyás 235.1, MAN 341 Z1 típus, ZF TE-ML 02A/17A

TECTROL MULTIGEAR LS 90 SAE 90

LS hipoid hajtóműolaj haszongépjárművek és munkagépek önzáró differenciálműves és önzáró differenciálmű nélküli tengelyéhez

Alkalmazási javaslatok*:

API GL-5 + LS

Jóváhagyások:

ZF TE-ML 05C/12C/16E

TECTROL MULTIGEAR 85140 SAE 85W-140

Hajtóműolaj nagy megterhelésnek kitett jármű- és munkagép-hajtóművekhez

Alkalmazási javaslatok*:

API GL-4/GL-5

TECTROL SYNTOGEAR MM 7590 SAE 75W-90

Teljesen szintetikus, könnyűfutasú hajtóműolaj a leghosszabb olajcsere intervallumokkal, haszongépjármű differenciálművekhez

Alkalmazási javaslatok*:

Volvo, API GL-5

Jóváhagyás:

MB-jóváhagyás 235.8, MAN 342 S1 típus, Scania STO 1:0, ZF TE-ML 12B/16F/17B

TECTROL SYNTOGEAR MA 7580 SAE 75W-80

Teljesen szintetikus, nagy teljesítményű haszongépjármű-sebességváltó olaj, speciálisan kézi kapcsolású és automatikus ZF sebességváltóhoz, az optimális sebességváltási hatásoknak köszönhetően lehetővé teszi az üzemanyag-megtakarítást és a leghosszabb olajcsere intervallumokat.

Alkalmazási javaslat*:

DAF, Eaton, Iveco, Renault, Volvo, API GL-4

Jóváhagyások:

MAN 341 Z4 típus, ZF TE-ML 02L/16K

TECTROL SYNTOGEAR 7590 SAE 75W-90

Teljesen szintetikus, többcélú hajtóműolaj személygépjármű-sebességváltóhoz lamellás, vagy anélküli differenciálművekhez

Alkalmazási javaslatok*:

API GL-4/GL-5

TECTROL ATF 3000

Univerzális ATF olaj minden gépjárműhöz és munkagéphez, a gyártó előírásainak megfelelően

Alkalmazási javaslatok*:

VW, Ford, Opel, Volvo, Voith,
Dexron II (D)

Jóváhagyások:

MB-jóváhagyás 236.6, MAN 339 V1 típus/Z1,
ZF TE-ML 02F/03D/04D/14A/17C