

TITAN ATF 3353

ATF (Automatic Transmissions Fluid) olaj az új generációs, automatikus, legtöbb 7 fokozatos sebességváltókhoz (NAG2) vagy a régebbi, legtöbb 5 fokozatos sebességváltókhoz (NAG1)

Alkalmazási javaslatok*:

Dexron III, BMW 83 22 9 407 765, BMW 83 22 9 407 807, Ford M2C195-A, Ford M2C202-B, Ford M2C922-A1, VW TL 521 62 (G 052 162), VW 501 60, VW G 052 990

Jóváhagyások:

MB-jóváhagyás 236.12

TITAN ZH 4300 B

Teljesen szintetikus folyadék a nagy megterhelésnek kitett központi hidraulika rendszer, szervokormány és lengéscsillapítók részére

Alkalmazási javaslatok*:

Ford M2C204-A, Opel 19 40 715, Opel 19 40 766, PSA S71 2710, VW TL 521 46 (G 002 000/A7/A8/G 004 000)

Jóváhagyások:

MAN M 3289

HIDRAULIKA OLAJOK

TECTROL PLANTOHYD SUPER S ISO VG 46



Környezetkímélő, többfokozatú, szintetikus észterolaj alapú, biológiailag gyorsan lebomló hidraulika olaj, megfelel az ISO VG 32 - 68 követelményeinek.

Alkalmazási javaslatok*:

ISO VG 32 - ISO VG 68,
DIN 51 524 T3: HVLP,
DIN ISO 15 380: HEES típus,
WGK 1

TECTROL HC 530 ISO VG 22 - 68 (100)



Detergens, univerzális, többfokozatú, HC-szintézis technológiával előállított hidraulika olaj minden gépjármű és munkagép hidraulika rendszerhez a kenőanyag-megtakarítás érdekében

Alkalmazási javaslatok*:

SAE 5W - SAE 30, ISO VG 22 - 68,
DIN 51 524 T3: HVLP (detergens)

TECTROL HLP 46 ISO VG 46

Kenő- és hidraulikaolaj kiváló öregedési stabilitással

Alkalmazási javaslatok*:

Bosch Rexroth, Sauer Danfoss, Denison, Vickers,
Cincinnati Machine,
DIN 51 524 T2: HLP, ISO 6743-4: HM

HIDRAULIKA OLAJOK

TECTROL HLPD 68 ISO VG 68

Detergens kenő- és hidraulika olaj

Alkalmazási javaslatok*:

DIN 51 524 T2: HLP

TAPADÓ- ÉS GÉPOLAJOK

TECTROL PLANTO LÁNCKENŐOLAJ



Repceolaj alapú, biológiailag lebomló fűrészlánc-kenőolaj

TECTROL LÁNCKENŐOLAJ

Ásványi olaj alapú láncfűrész-kenőolaj

Alkalmazási javaslatok*:

DIN 51 524 T2: HLP