

**RENOLIT G7 FG 1**

Selymes, sima, nem csepegő, gyógyszerészeti paraffinolaj-alapú különleges kenőanyag.  
Különösen olyan gépekhez és berendezésekhez ajánlott, amelyeknél a kenőzsír alkalomszerű érintkezése az élelmiszerrel nem elkerülhető.

**Alkalmazási javaslatok\*:**  
K 2 N-20, ISO-L-X-BDEA 2,  
Üzemi hőmérséklet: -20°C és +140°C között  
**Jóváhagyások:**  
NSF-H 1

**TECTROL PLANTOGEL 2S**

Többcélú, hosszú idejű alkalmazásra kifejlesztett szintetikus észterolaj alapú kenőzsír  
– biológiailag gyorsan lebomló

**Alkalmazási javaslatok\*:**  
KPE 2 K-40, ISO-L-X-DCEB 2,  
Üzemi hőmérséklet: -40°C és +120°C között  
**Jóváhagyások:** MAN 283 Li-P 2-B

**PLANTOGEL 000 S**

Univerzális, észterolaj alapú, alacsony viszkozitású EP kenőzsír központi kenőrendszerekhez – biológiailag gyorsan lebomló

**Alkalmazási javaslatok\*:**  
GPE 00 / 000 K-40, ISO-L-X-DCEB 00 / 000,  
ajánlott a Groenefeld és Willy Vogel központi kenőrendszerekhez  
**Jóváhagyások:** MAN 283Li-P 00/000

**TECTROL MULTI-FETT CAL**

Kalcium alapú, hosszú idejű alkalmazásra kifejlesztett, kiváló tapadó-adalékokkal dúsított, rostos és különösen vízálló kenőzsír

**Alkalmazási javaslatok\*:**  
2. NLGI osztály, KP 2 K-30

**TECTROL MULTI-FETT H 443-HD 88**

Lítium alapú, EP- és hosszú idejű használatot biztosító adalékokkal dúsított kenőzsír, többfokozatú jellegű

**Alkalmazási javaslatok\*:**  
KP 3/2 N-30, ISO-L-X-CDEB 3/2,  
Üzemi hőmérséklet: -30°C és +140°C között,  
RWE Rheinbraun, Flender, SKF

**TECTROL MULTI-FETT LZR 2 H**

Lítium alapú, hosszú idejű korrózióvédelmet biztosító, EP adalékokkal dúsított kenőzsír főként a modern központi kenőrendszerekhez, hytrel-kompatibilis

**Alkalmazási javaslatok\*:**  
KP 2 N-30, ISO-L-X-CDIB 2,  
Üzemi hőmérséklet: -30°C és +140°C között,  
Willy Vogel, Beka-Max, Lincoln

**TECTROL MULTI-FETT EP 2**

Kiváló, többcélú, lítium szappan alapú zsír EP adalékanyagokkal

**Alkalmazási javaslatok\*:**  
KP 2 K-40, ISO-L-X-DCEB 2, Üzemi hőmérséklet: -40°C és +120°C között  
**Jóváhagyások:** MB-jóváhagyás 267.0

**TECTROL MULTI-FETT**

Többcélú, lítium szappan alapú zsír

**Alkalmazási javaslatok\*:**  
K 2 K-30, ISO-L-X-CCEA 2, Üzemi hőmérséklet: -30°C és +120°C között

**TECTROL MULTI-FETT FLM 2**

Univerzális, csúcsteljesítményű kenőzsír a kiváló kopásvédelemre (MoS<sub>2</sub>)

**Alkalmazási javaslatok\*:**  
KPF 2 N-30, ISO-L-X-CDEB 2,  
Üzemi hőmérséklet: -30°C és +140°C között,  
MoS<sub>2</sub> adalékkal

**TECTROL MULTI alacsony viszkozitású hajtóműzsír**

Alacsony viszkozitású hajtóműzsír, nátrium szappan alapú

**Alkalmazási javaslatok\*:**  
GP 0 H-30, ISO-L-X-CBBB 0, Üzemi hőmérséklet: -30°C és +100 °C között