

Renolit LZR 000

Lítium alapú, alacsony viszkozitású zsír központi kenőrendszerekhez

Alkalmazási javaslatok*:

000 NLGI osztály, GP 000 G-40, DBL 6833.00

Jóváhagyások:

MB-jóváhagyás 264.0, MAN 283 LI-P 000, Vogel, Lincoln

Két kézzel működtetett zsírozópisztoly

Speciális zsírozópisztoly 500 g-os csavaros patronhoz, 1000 bar-ig megterhelhető nyomócsővel és négylyukú fúvókával a patron teljes kiürítéséhez

IPARI HAJTÓMŰOLAJOK

Renolin CLP 100/150/220/320/460 ISO VG 100 – 460

EP adalékokat tartalmazó hajtóműolaj magas igénybevételnek kitett hajtóművekhez és nagyfokú termikus megterhelés esetére, adalékanyagok a belső súrlódás csökkentésére, lehetséges olajcsere intervallum-növelés, magas szürke folttal szembeni ellenállás

Renolin PG ISO VG 46 – 680

Teljesen szintetikus polialkilén-glikol alapú hajtómű- és keringtetett olaj, kiváló alacsony hőmérsékleti tulajdonságok, magas viszkozitási index, nem keverhető ásványi olajjal

KOMPRESSZOR- ÉS IPARI KENŐOLAJAK

TECTROL kompresszor olaj 100 ISO VG 100

Légkompresszor olajdugattyúkhöz és forgókompresszorokhoz

Renolin SC 32/46/68

Hűtőolaj csavarkompresszorokhoz

Renolin Unisyn OL 32/46/68/100/150 ISO VG 32 – 150



Teljesen szintetikus PAO alapú hűtőolaj nagy termikus megterhelésnek kitett kompresszorokhoz (pl. csavarkompresszor), lehetséges megnövelt olajcsere intervallumok

OLAJ MEGKÖTŐ SZEREK

Profitec S Typ III R/SF olajmegkötő

Poliuretán hab alapú olajmegkötő szer, úsztatható, víztaszító, különösen alkalmas a burkolt és szigetelt műhely- és ipari padlók esetén, III R típus, szemcseméret 0,125 – 4 mm

SPRAY-K (AEROSZOLOK)

TECTROL PLANTO SZORÓZSÍR



Környezetkímélő, repceolaj alapú szórózsír – biológiailag gyorsan lebomló

TECTROL DUOTAC FOGASKERÉK SPRAY

Fekete tapadó kenőanyag nyitott fogaskerék-áttelemek, hajtóművek, láncok, sodronykötelek kenésére