

## Maintain Fricofin G 12 Plus

Hosszú idejű használatra kifejlesztett, fagyásgátló és korrozióvédő koncentrátum minden hűtőfolyadékos motorhoz, nitrit-, amin-, szilikát- és foszfátmentes.

### Alkalmazási javaslatok\*:

AUDI/VW TL 774 D, ASTM D 3306-05, BS 6580:1997

### Jóváhagyások:

MAN 324 SNF, MB-jóváhagyás 325.3

## Maintain Fricofin

Hosszú idejű alkalmazásra kifejlesztett fagyásgátló és korrozióvédő koncentrátum minden hűtőfolyadékos motortípushoz

## SPECIÁLIS SZEREK

### TECTROL UNIVERSAL FEJŐGÉPOLAJ

Szintetikus, nagy teljesítményű fejőgépolaj (vákuumszivattyú-olaj) minden fejőberendezés típushoz

### Maintain Dot 4

Nagy teljesítményű univerzális fékfolyadék

### Vésőpaszta „Meisselpaste“

Rézsínű, magas hőmérsékleten (-20-1100C) alkalmazható, ásványi olaj alapú paszta pneumatikus és hidraulikus véső-bontószerszámok kenésére, alumínium szappan sűrítővel és szilárd kenőanyagokkal

### Renep CGLP 68

Speciális olaj különleges adalékokkal szerszámgépek szánkenéséhez, csapágycsúszóbevonatokhoz és hajtóművéhez, speciálisan műanyag csúszóbevonatokhoz.

### Renep CGLP 220

Speciális olaj különleges adalékokkal szerszámgépek szánkenéséhez, csapágycsúszóbevonatokhoz és hajtóművéhez, speciálisan műanyag csúszóbevonatokhoz.

### Ecocool MK 6

Ásványiolaj-alapú, vízzel hígítható hűtő-kenőanyag, amely szokásos nyersanyagok megmunkálásához, pl. acél- és alumínium-feldolgozáshoz alkalmas.

### Ecocool 2030 MB

Ásványiolaj-tartalmú, vízzel hígítható hűtő-kenőanyag acél, öntvények és alumíniumötvözetek forgácsolásához és csiszolásához.

### Ecocool 68 CF

Ásványiolaj-tartalmú, vízzel hígítható hűtő-kenőanyag acél, öntvények és alumíniumötvözetek forgácsolásához és csiszolásához.